

Euroflex 3 BIOF



FONCTION

Ensemble d'aspiration pour réservoir fioul.

+ PRODUIT

- Grâce au flotteur sur l'aspiration, le fioul est aspiré dans la zone propre, au-dessus des dépôts de fond de cuve.
- Livré avec plongeur pour jauge pneumatique intégré

COMPOSITION

- Livré complet avec jeu de raccords et bagues pour tube de diamètre extérieur 6, 8, 10 mm.
- Corps en matière synthétique haute résistance.
- Plongeur d'aspiration.
- Vanne de police orientable.
- Clapet anti-retour.
- Dispositif anti-siphon.
- Plongeur pour jauge pneumatique.

CARACTÉRISTIQUES

Raccord	Sur piquage 1"
Raccord tube	diam. extérieur 6, 8 et 10 mm
Euroflex 3 BIOF 2,15 m	Lg 2,15 m
Euroflex 3 BIOF 3,15 m	Lg 3,15 m

Code : A	Code Produit
Euroflex 3 BIOF 2,15 m avec plongeur jauge	20130
Euroflex 3 BIOF 3,15 m avec plongeur jauge	20131
Réduction 1" X 1 1/2"	20905
Réduction 1 1/2 x 2"	20903

Vanne de police orientable.
 Peut-être actionnée à distance
 avec la Cage vanne police 20473



Euroflex 3 BIOF avec plongeur pour le raccordement
 d'une jauge pneumatique.
 Idéal pour un équipement ultérieur ou pour les cuves
 où peu de raccords sont disponibles.



Prélèvement flottant selon la
 recommandation de la norme M15-040.
 Permet l'aspiration du fioul dans la
 zone propre zone et favorise le bon
 fonctionnement du filtre et du brûleur.



Raccord G1" pour
 un montage simple
 et rapide



Corps en matériau synthétique haute résistance.
 Assure également l'isolation diélectrique



Conduite d'aspiration flexible pour
 s'adapter à toutes
 les cuves.
 Les flexibles
 standard de
 2,15 m et 3,15 m peuvent être
 facilement raccourcis sur site.



Tous les matériaux sont résistants au biofioul et
 au biodiesel avec max. 30 % de FAME/EMAG.



Plongeur
 de jauge
 avec lest

