



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 2

CERTIFICAT ACERMI

N° 18/097/1325

Licence n° 18/097/1325

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane version B du 01/09/2014 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **VELTA EUROJAUGE**

Company:

Siège social : **17a rue des cerisiers ZA 67117 FURDENHEIM - France**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

PRIMERA V

et fabriqué par l'usine de : -

Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane et la norme EN 13165:2012+A2 : 2016.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made rigid polyurethane foam products and the standard EN 13165:2012+A2:2016.

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2021 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2023.

This certificate was issued on January 01st 2021 and is valid until December 31th 2023, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
É. CRÉPON

F. LYON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 18/097/1325 Édition 1, délivré le 16 novembre 2018

Renewal of certificate n° 18/097/1325 Edition 1, issued on November 16th 2018



CERTIFICAT ACERMI
N° 18/097/1325
Licence n° 18/097/1325
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D = 0.028 \text{ W/(m.K)}$ (21 mm)
Certified thermal conductivity: $\lambda_D = 0.025 \text{ W/(m.K)}$ (25 mm)
 $\lambda_D = 0.023 \text{ W/(m.K)}$ (de 30 à 35 mm)
 $\lambda_D = 0.022 \text{ W/(m.K)}$ (de 40 à 140 mm)

| | Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i> | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Épaisseur (mm) | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 48 | 50 | 52 | 56 | 60 | 61 |
| R (m ² .K/W) | 0,75 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,85 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,60 | 2,75 | 2,80 |
| Épaisseur (mm) | 68 | 75 | 80 | 85 | 87 | 90 | 95 | 100 | 105 | 108 | 110 |
| R (m ² .K/W) | 3,15 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,00 | 4,15 | 4,40 | 4,65 | 4,85 | 5,00 | 5,10 |
| Épaisseur (mm) | 115 | 120 | 122 | 125 | 130 | 135 | 140 | - | - | - | - |
| R (m ² .K/W) | 5,30 | 5,55 | 5,65 | 5,80 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | - | - | - | - |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

| | |
|--|-------------------|
| Tolérance d'épaisseur | T2 |
| Résistance à la compression | CS(10Y)175 |
| Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | WS(P)0,2 |
| Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées | DS(70,90)2 |

Profil d'usage ISOLE

| Niveaux d'aptitude à l'emploi | Compression | Stabilité dimensionnelle | Comportement à l'eau | Cohésion | Perméance à la vapeur d'eau |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|----------|-----------------------------|
| Épaisseurs (mm) | I | S | O | L | E |
| de 21 à 120 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| de 122 à 140 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |

Résistance critique à la compression :

- de 25 à 140 mm : $R_{CS} \geq 105 \text{ kPa}$
Valeur ds min. : **1,3 %**
Valeur ds max. : **1,6 %**

Spécifications pour applications SOL :

| | |
|-----------------|-------------------|
| Épaisseurs (mm) | Classement |
| de 21 à 100 | SC1 b1 |
| de 21 à 140 | SC1 a2 Ch |