



Filtre fioul un passage



Filtre un passage

Jeu de bagues et raccords (inclus, sauf filtre 1/2")



FONCTION

Filtre en laiton pour installation de chauffage monotube.

+ PRODUIT

Vanne d'arrêt sur l'aspiration pour éviter l'écoulement du fioul lors de la dépose de la tasse ou lors du démontage du flexible brûleur.

CONSEIL

- Nous préconisons l'utilisation du tamis synthétique et son remplacement annuel lors de la visite d'entretien.
- Le Flow-Control 3K est le complément idéal de ce filtre; il permet d'évacuer automatiquement l'air qui s'accumule dans les installations monotube sans retour à la cuve.

COMPOSITION

- Étrier de fixation en métal spécialement conçu pour un montage simple et rapide.
- Le jeu de bagues et de raccords en laiton pour tubes de diamètre extérieur 8 - 10 mm permet une étanchéité absolue.
- Livré avec un tamis soit synthétique soit en inox.

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	3/8" FF/MF ou 1/2" FF
Poids	570 g env.

Code: A	Code Produit
Filtre 513 3/8" MF un passage tamis inox	20294
Filtre 512 3/8" FF un passage tamis inox	20307
Filtre 512 3/8" FF un passage tamis synthétique	20309
Filtre 515 1/2" FF un passage tamis inox (livré sans raccord)	20487
Tamis inox	20032
Tamis bronze	2450302
Tamis synthétique 50 microns (conditionné par 25)	2450305
Tamis MC-7 Opticlean 5-20 microns	20319
Tamis MS-5 Opticlean 20-35 microns	20308
Tasse de filtre	20254
Joint de filtre	20422
Jeu de bagues et raccords	20412