



Groupe de sécurité KSG Maxi 100



KSG Maxi 100

FONCTION

Console technique intégrant les éléments de sécurité et de contrôle pour circuit de chauffage fermé selon NF EN 12828 d'une puissance jusqu'à 100 kW.

COMPOSITION

Groupe de sécurité pour chaudière, livré pré-assemblé et testé en étanchéité. Console laiton intégrant un manomètre pour la mesure de la pression du circuit, un purgeur automatique et une soupape de sécurité.

+ PRODUIT

- Sécurité AQUASTOP intégrée pour empêcher toute fuite d'eau
- Livré avec une coque isolante.
- Clapets d'isolement inclus pour faciliter l'échange du manomètre ou du purgeur

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	G1" F
Température	120 °C max.
Dimensions	183 x 144 x 70 mm
Isolation	Polystyrol EPS
Armature	Laiton

CARACTÉRISTIQUES SOUPE

Entrée x sortie	G3/4" x G1"
Joint étanchéité	PTFE
Pression de service	3 bar

CARACTÉRISTIQUES MANOMÈTRE

Plage de mesure	0/4 bar
Diamètre	63 mm
Raccord	G3/8" radial

CARACTÉRISTIQUES PURGEUR

Entrée	G 3/8"
Pression nominale	12 bar

Code: A	Code Produit
Groupe sécurité KSG Maxi 100	77581