




## Groupe de sécurité KSG Mini



**Groupe KSG Mini**



### FONCTION

Console technique intégrant les éléments de sécurité et de contrôle pour circuit de chauffage fermé selon NF EN 12828 d'une puissance jusqu'à 50 kW.

### COMPOSITION

Groupe de sécurité compact pour chaudière, livré pré-assemblé et testé en étanchéité.  
 Console laiton intégrant un manomètre pour la mesure de la pression du circuit, un purgeur automatique et une soupape de sécurité.

### + PRODUIT

- Sécurité AQUASTOP intégrée pour empêcher toute fuite d'eau
- Livré avec une coque isolante.
- Clapets d'isolement inclus pour faciliter l'échange du purgeur

### CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	G1" F
Température	120 °C max.
Dimensions	147 x 140 x 70 mm
Isolation	Polystyrol EPS
Armature	Laiton

#### CARACTÉRISTIQUES SOUPE

Entrée x sortie	G½" x G¾"
Joint étanchéité	PTFE
Pression de service	3 bar

#### CARACTÉRISTIQUES MANOMÈTRE

Plage de mesure	0/4 bar
Diamètre	50 mm
Raccord	G1/4" axial ex.

#### CARACTÉRISTIQUES PURGEUR

Entrée	G 3/8"
Pression nominale	12 bar

Code: A	Code Produit
Groupe de sécurité KSG Mini	77350