

Manomètre S2600



FONCTION

- Manomètre électronique pour la mesure de basses pressions (jusqu'à 8000 mbar).
- Mesure de pression relative, dépression et pression différentielle.
- Touche de mise à zéro.
- Auto Range (changement de plage automatique).
- Fonction Hold.

PLAGE

Disponible en 4 plages différentes :

- 0 à 20 mbar
- 0 à 150 mbar
- 0 à 1 000 mbar
- 0 à 8 000 mbar.

+ PRODUIT

- Étui de protection intégré contre les chocs.
- Dos aimanté pour adhérer aux parties métalliques.
- Compensation de la mesure en température.
- Peut être utilisé dans n'importe quelle position (insensible à son orientation).

APPLICATION

- Mesure de pression gaz naturel, butane propane.
- Mesure de pression air.
- Mesure tirage.
- Contrôle réglages et dépannages des brûleurs et chaudières gaz.
- Contrôle d'encrassement de filtres.
- Mesure de pertes de charges.
- Test des pressostats différentiels.
- Contrôle d'étanchéité.
- Mesure de pression vase d'expansion.

RACCORDEMENT

Deux raccords de 8 mm.

- S2600 plage 20, 150 et 1 000 mbar : le raccordement s'effectue avec un flexible inclus.
- S2600 plage 8000 mbar : deux adaptateurs 8 mm - nipple 3 mm. Kit de raccordement inclus avec 2 tube Ø 3 mm - lg 1 m, 2 raccords Ø 3 mm-G1/8 M.

COMPOSITION

Livré complet, prêt à l'emploi avec :

- étui antichoc à dos aimanté
- kit de raccordement

CARACTÉRISTIQUES

Afficheur	LCD 3 1/2 digit
Unités	hPa/mbar, Pa, kPa, bar, mmHg, inHg, psi
Alimentation	2 x pile 1,5 V. AA (inclus)
Autonomie	300 heures (indicateur de l'état des piles)
Température de service	0 °C à +40 °C
Température de stockage	-20 °C à +50 °C
Médiums mesurés	Air, gaz naturel, butane, propane (gaz non corrosif, non cristallisant)
Dimensions boîtier	66 x 37 x 143 mm
Poids	250 g env.
Certification	Certifié NF-EN 50379-2





Kit de raccordement 300 0025



Flexible 300 0026



Set mesure tirage 300 0094

	S 2600 20 mbar	S 2600 150 mbar	S 2600 1 000 mbar	S 2600 8 000 mbar
Plage nominale	20 mbar	150 mbar	1 000 mbar	8 000 mbar
Plage maximale	25 mbar	180 mbar	1 500 mbar	9 999 mbar
Surpression max	0,025 bar	1,35 bar	3 bar	16 bar
Résolution	0,001 (<9,999 mbar) 0,01 (>10,00 mbar)	0,01 (<19,99 mbar) 0,1 (>20,0 mbar)	0,1 (<199,9 mbar) 1 (>200 mbar)	1
Précision	± 0,003 mbar ou 1,0 ± 1 digit	± 0,03 mbar ou 1,0 ± 1 digit	± 0,3 mbar ou 1,0 ± 1 digit	± 1 mbar ou 1,0 ± 1 digit

Code: P	Code Produit
S 2600 20 mbar avec kit de raccordement	3000104
S 2600 150 mbar avec kit de raccordement	3000100
S 2600 1000 mbar avec kit de raccordement	3000101
S 2600 8000 mbar avec kit de raccordement	3000103

Accessoire / Code: P	Code Produit
Mallette de transport	1020587
Kit de raccordement	3000025
Set de mesure tirage + faible pression	18060005
Flexible pression	3000026

Code: E	Code Produit
Constat de vérification (sur appareil neuf)	CO ST NEUF