



## Purgeur P2



AVEC CLAPET  
 3/8" OU 1/2"



**Purgeur P2**

### FONCTION

- Assure l'élimination de l'air présent dans les installations de chauffage à eau chaude ou de préparation d'ECS (eau chaude sanitaire).
- Permet de diminuer les risques de corrosion et de formation de boue et de supprimer les bruits désagréables.

### PRINCIPE

- Automatique et autonome.
- Un flotteur synthétique agit sur un clapet et permet l'évacuation de l'air indésirable.
- Entièrement démontable.

### INSTALLATION

- Le purgeur P2 peut être installé directement sur le circuit de chauffage mais son démontage nécessite alors la vidange du circuit.
- Un clapet d'isolement s'intercale entre le purgeur et le circuit et autorise la dépose du purgeur sans avoir à intervenir sur le circuit.

### CARACTÉRISTIQUES

Corps	Laiton
Raccordement Purgeur	3/8" M
Raccordement clapet	3/8" M ou 1/2" M
Pression	Max. 12 bar
Température	Max. 110°C Min. -20°C
Teneur Glycol	Maximum 50%
Poids	130 g env.

Code: A	Code Produit
Purgeur rapide P2 avec clapet M 3/8" en boîte individuelle	4001053
Purgeur rapide P2 avec clapet M 1/2" en boîte individuelle	4001052
Clapet d'isolement F 3/8" x M 3/8"	77720



## Purgeur P2

